



Наша компания предлагает линейку вспомогательных реагентов для производства работ методом ГНБ. Химические реагенты – неотъемлемая составляющая промывочной жидкости для решения целого ряда проблем. Рациональное использование буровых реагентов позволяет добиться максимальных экономико–технологических показателей в бурении.



## Наименование

## Тара\*

### GeoBent



Буровой раствор в одном мешке. Предназначен для бестраншейного строительства трубопроводов методом ГНБ.

25,750кг  
мешки п/п,  
МКР

### GeoGel



Комплекс полимеров был создан как заменитель бентонита специально для стабилизации стенок ствола скважины, используемый при ГНБ и микро-тоннелировании.

5кг  
ведро

### GeoFoam



Пенообразователь. Эффективен при бурении с воздушной про-двухкой водоносных пластов, а также в ситуациях, которые требуют применения большого количества пены.

30л  
канистра

### GeoFree



Антисальниковая добавка предназначена для предотвращения налипания выбуренной породы на бурильный инструмент, а также применяется в составе ванн для ликвидации прихватов.

25л  
канистра

### GeoPan



Синтетический полимер с высокой степенью полимеризации предназначен для придания раствору ингибирующих свойств. Стабилизирует вязкость буровых растворов, препятствуя излишней наработке твердой фазы в процессе бурения. Эффективно снижает фильтрацию буровых растворов.

25кг  
мешок п/п

\* Возможна упаковка в таре по желанию Заказчика

## Наименование

## Тара\*

### GeoLub



Смазывающая добавка предназначена для улучшения смазочных свойств буровых растворов и снижения коэф-фициента трения и крутящего момента при бурении вертикаль-ных, наклоннонаправленных и горизонтальных скважин.

25л  
канистра

### GeoXan



Природный полисахарид. Применяется как загуститель буровых растворов, улучшает тиксотропные и реологические свойства.

25кг  
мешок  
п/п

### УГС, медно- графитовая



Уплотнительно–герметизирующая смазка предназначена для защиты деталей после длитель-ной эксплуатации от заклинива-ния, истираний и коррозии.

1–50кг  
ведро  
пластик

### GeoAsh



Добавка к буровому раствору, используемая для регулирования и смягчения жесткости воды и увеличения Ph.

25кг  
мешок  
п/п

\* Возможна упаковка в таре по желанию Заказчика